



建造業工種 - 安全重點



工地安全 由我做起

水喉工

外牆水喉工作

1. 每日開工前要檢查所有吊船的懸吊纜索、安全纜索及獨立救生繩，並配戴合適安全帶，及把安全帶連接到扣在獨立救生繩上的防墜裝置上。
2. 不要囤積物料在外牆棚上，避免引致物料下墜及絆倒風險。
3. 不可隨便拆掉棚架組件，以方便自己搬運水喉材料或進行安裝等工作。
4. 緊握手提工具，並須加上手繩，以防止物件下墜風險。



使用機械 / 易燃物料 / 水喉接合

1. 電動螺紋機齒輪、砂輪機的轉動部分等必須有合適的護罩。
2. 如需使用鑽機、砂輪機，必須配戴眼罩、口罩和聽覺保護器。
3. 易燃物料如膠水、石油氣、麻根、火水等須放在合規格的儲存地點。易燃物品須貼上清晰標籤，說明其名稱、危險情況及相關危險警告標籤。
4. 在進行鑄鐵管接合前，先確認上層或以上位置沒有涉及用水的工種，例如：無泥水、油漆等工種。（青鉛燃煮液化後，遇到水份會爆散，熱鉛碎屑擊射於皮膚上會嚴重燒傷）。



其他

1. 每次完工離開洞坑、築道等工作位置前，要先蓋好及固定蓋板，及標示警告告示。
2. 水管壓力試驗前，先要確認試壓範圍已清場及圍封，避免其他人士進入。

更多安全資訊
請用手機掃描
二維碼

